



La tubería cédula 80 se fabrica en diámetros de 1/2" hasta 16" y se suministra con extremos lisos con lo que el tubo se puede cementar o roscar. La longitud suministrada es de 6.0 metros y viene en color gris oscuro y está diseñado para soportar una gran variedad de sustancias químicas agresivas aplicables principalmente industriales, ya que no se oxida, ni se corroe.

Cuenta además con aprobación para su aplicación en agua potable incluso en presencia de pH menores a 5.

Aplicaciones:

- Plantas de suministro de agua
- Torres de enfriamiento
- Sistemas ácidos en refinerías
- Metalmecánica
- Talleres de cromado
- Líneas de desechos
- Inyección de cloro

Ventajas

- Excelente resistencia química, sin oxidación o corrosión
- Paredes lisas, bajas pérdidas por presión
- Bajo peso, menor a las tuberías tradicionales
- Facilidad de instalación, mayor avance en menos tiempo
- Durable, prácticamente libre de mantenimiento

TUBERÍA Y CONEXIONES C-80

CODO 45°



CODO 90°



TEE



YEE



ADAPTADOR HEMBRA



ADAPTADOR MACHO



TUERCA UNIÓN



CRUZ



REDUCCIÓN
BUSHING ROSCAR

